



## ROTARY MOWER MULCHER, LV



Die Sichelmäher der LV-Serie zeichnen sich durch eine äußerst kompakte und niedrige Bauweise aus. Sie sind nahe am Traktor montiert, was eine Gewichtsverteilung und einen kleinen Wenderadius begünstigt.

Kontinuierliche Modelloptimierungen haben diesen Mulcher zu einem leistungsstarken und vielseitigen Partner im Weinberg gemacht. Die Arbeitsbreite lässt sich über ein Ventilpaar stufenlos und hydraulisch verstellen! Drei Gänge und ein verschleißfestes Stahlblechgehäuse garantieren die bekannte Schnitzqualität. Für einen sauberen Schnitt sorgen zwei gegenläufig rotierende Messer mit beweglichen, auswechselbaren Messerklingen.

### TECHNICAL DATA

		LV 110	LV 115	LV 125	LV 135	LV 135	LV 160	LV 180
WORKING WIDTH :	M	1,10 - 1,38	1,15 - 1,48	1,27 - 1,69	1,35 - 1,77	1,45 - 1,96	1,60 - 2,16	1,79 - 2,35





		<b>LV 110</b>	<b>LV 115</b>	<b>LV 125</b>	<b>LV 135</b>	<b>LV 135</b>	<b>LV 160</b>	<b>LV 180</b>
Overall width:	m	1,16 - 1,44	1,21 - 1,54	1,33 - 1,75	1,41 - 1,83	1,51 - 2,02	1,66 - 2,22	1,66 - 2,22
Depth / height:	m	1,28 / 0,24	1,28 / 0,24	1,28 / 0,24	1,28 / 0,245	1,42 / 0,24	1,52 / 0,24	1,61 / 0,24
Power requirement*:	from kW / hp	29 / 40	29 / 40	29 / 40	29 / 40	29 / 40	33 / 45	33 / 45
Rpm of PTO:	rpm	540 or 1.000						
Weight**:	approx. kg	460	480	500	510	580	640	650

\* The power requirement also depends upon the grass density and grass height \*\*\* Weight may differ according to equipment

## GALERIE

